

ISOLIERUNG FÜR PUFFERSPEICHER



Polyesterfaservlies-Isolierung für Pufferspeicher

Polyesterfaservlies-Isolierung 3-teilig, 100 mm; mit 1 mm dicken Polystyrol-Außenmantel grau strukturiert (RAL9022); Zusammenbau des Mantels mittels Clipverschlussleisten, inkl. Deckel- und Bodenisolierung. Garantiert beste Wärmedämm-Eigenschaften, Isolierung Brandklasse B2, FCKW-frei und 100% recyclingfähig.

Technische Daten

Eigenschaft	Testmethode	Wert	Einheit
Raumgewicht	-	12	kg/m ³
Foggingverhalten	DIN 75201 B	< 0,2	mg
Formaldehyd Emission	VDA 275	< 2	mg/kg
Brenntest	DIN 75200	< 100	mm/min
Brandklasse	DIN 4102	B2	-
Brandklasse im Verbund	DIN 4102	B2	-
Daueranbindungstemperatur	-	max. 130	°C
Farbe	-	weiss	-
Wärmeleitzahl der Isolierung	-	0,041	W/mK

POLYESTERFASERVLIES-ISOLIERUNG FÜR PS/1R

Abmessungen

Type	ISOVL PS 500/1R	ISOVL PS 800/1R	ISOVL PS 1000-S/1R
Art.Nr.	1610797	1610798	1610799
Außendurchmesser	850 mm	950 mm	1050 mm
Materialstärke	100 mm	100 mm	100 mm

POLYESTERFASERVLIES-ISOLIERUNG FÜR PS

Abmessungen

Type	ISOVL PS 500	ISOVL PS 800	ISOVL PS 1000B	ISOVL PS 1000S	ISOVL PS 1250	ISOVL PS 1500	ISOVL PS 2000	ISOVL PS 2500	ISOVL PS 3000	ISOVL PS 4000	ISOVL PS 5000
Art.Nr.	1610873	1610874	1610875	1610876	1610877	1610878	1610879	1610880	1610881	1610882	1610883
Durchmesser	850 mm	950 mm	1050 mm	990 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1500 mm	1470 mm	1820 mm	1820 mm
Materialstärke	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm	110 mm