

ISOLIERUNG FÜR SCHICHTSPEICHER – 200 MM


Polyesterfaservlies-Isolierung zu Solar-Schichtspeicher Pro-Clean® und Pro-Heat

Der Außenmantel besteht aus einer 1 mm dicken, grau strukturierten (RAL 9022) Polystyrol-Hartkunststoffolie. Der innere Isolationsmantel besteht aus Polyesterfaservlies. Der Zusammenbau des 3-teiligen Mantels erfolgt mittels verstellbaren Clipverschlussleisten. Inkl. Deckel- und Bodenisolierung, sowie Verschlusskappen aus EPS. Gesamte Isolierung: Brandklasse B2, FCKW-frei und 100 % recyclingfähig. Verwendung nur in Verbindung mit montiertem ST möglich!



Technische Daten

Eigenschaft	Test Methode	Wert	Einheit
Raumgewicht	-	12	kg/m ³
Foggingverhalten	DIN 75201 B	0,2	mg
Formaldehyd Emission	VDA 275	< 2	mg/kg
Brenntest	DIN 75200	< 100	mm/min
Brandklasse	DIN 4102	B1	-
Brandklasse im Verbund	DIN 4102	B2	-
Daueranbindungstemperatur	-	max. 130	°C
Farbe	-	weiss	-
Wärmeleitzahl der Isolierung	-	0,041	W/mK



POLYESTERFASERVLIÉS-ISOLIERUNG 200 MM FÜR PC UND PH

Abmessungen

Type	ISOVL 200 PCH 800	ISOVL 200 PCH 1000-S
Art.Nr.	1610793	1610794
Maß A	1524 mm	1558 mm
Maß B	1154 mm	1201 mm
Höhe	2110 mm	2320 mm
Dicke	200 mm	200 mm