

ACCESSORI PER ACCUMULO A STRATIFICAZIONE

ISOLAMENTO PER ACCUMULATORE A STRATIFICAZIONE – STANDARD


Isolamento in vlies con fibra di poliestere con canalina per accumulatore a stratificazione

Il rivestimento esterno consiste in una pellicola di materiale plastico duro (polistirolo) di 1,2 mm di spessore e con struttura grigia (RAL 9022). Il rivestimento isolante interno è composto di tessuto non tessuto in fibra di poliestere. L'assemblaggio dei 3 pezzi del rivestimento viene effettuato tramite listelli a clip regolabili. Sono inclusi l'isolamento del coperchio e del fondo, nonché i coperchi in EPS. Isolamento totale: Classe di incendio B2, senza CFC e 100% riciclabile. La canalina continua è posta nella zona dei punti di misurazione della temperatura.



Caratteristiche tecniche

Proprietà	Metodo di test	Valore	Unità
Peso specifico apparente	-	27	kg/m ³
Comportamento fogging	DIN 75201 B	0,3	mg
Emissione di formaldeide	VDA 275	< 2	mg/kg
Test di combustione	DIN 75200	< 100	mm/min
Classe di incendio	DIN 4102	B1	-
Classe di incendio in combinazione con altri componenti	DIN 4102	B2	-
Temperatura di allacciamento continua	-	max. 130	°C
Colore	-	bianco	-
Conduttività termica dell'isolamento	-	0,035	W/mK



ISOLAMENTO IN VLIES CON FIBRA DI POLIESTERE PER PC E PH

Dimensioni

Tipo	ISOVS PCH 500	ISOVS PCH 800	ISOVS PCH 1000-B	ISOVS PCH 1000-S	ISOVS PCH 1250	ISOVS PCH 1500	ISOVS PCH 2000	ISOVS PCH 2500	ISOVS PCH 3000	ISOVS PCH 4000	ISOVS PCH 5000
N. art.	1610950	1610951	1610952	1610953	1610954	1610955	1610956	1610957	1610958	1610959	1610960
Dimensione A	1020 mm	1105 mm	1180 mm	1140 mm	1235 mm	1320 mm	1400 mm	1600 mm	1540 mm	1840 mm	1840 mm
Dimensione B	1175 mm	1280 mm	1380 mm	1320 mm	1440 mm	1540 mm	1640 mm	1840 mm	1800 mm	2140 mm	2140 mm
Spessore	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm	110 mm

ISOLAMENTO IN VLIES CON FIBRA DI POLIESTERE PER PC 2WR

Dimensioni

Tipo	ISOVS PC 2WR 1250	ISOVS PC 2WR 1500	ISOVS PC 2WR 2000	ISOVS PC 2WR 2500	ISOVS PC 2WR 3000	ISOVS PC 2WR 4000	ISOVS PC 2WR 5000
N. art.	1610961	1610962	1610963	1610964	1610965	1610966	1610967
Dimensione A	1235 mm	1320 mm	1400 mm	1600 mm	1540 mm	1840 mm	1840 mm
Dimensione B	1440 mm	1540 mm	1640 mm	1840 mm	1800 mm	2140 mm	2140 mm
Spessore	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm	110 mm