

ZUBEHÖR WARMWASSERSPEICHER

TISUN®

ISOLIERUNG FÜR WARMWASSERSPEICHER



Polyesterfaservlies-Isolierung für Warmwasserspeicher ab 500 l

Der Außenmantel besteht aus einer 1 mm dicken, grau strukturierten (RAL 9022) Polystyrol-Hartkunststoffolie. Der innere Isolationsmantel besteht aus Polyesterfaservlies. Der Zusammenbau des 3-teiligen Mantels erfolgt mittels verstellbaren Clipverschlussleisten. Inkl. Deckel- und Bodenisolierung, sowie Verschlusskappen aus EPS. Gesamte Isolierung: Brandklasse B2, FCKW-frei und 100 % recyclingfähig.

Technische Daten


Eigenschaft	Testmethode	Wert	Einheit
Raumgewicht	-	12	kg/m
Foggingverhalten	DIN 75201 B	< 0,2	mg
Formaldehyd Emission	VDA 275	< 2	mg/kg
Brenntest	DIN 75200	< 100	mm/min
Brandklasse	DIN 4102	B2	-
Brandklasse im Verbund	DIN 4102	B2	-
Daueranbindungstemperatur	-	max. 130	°C
Farbe	-	weiss	-
Wärmeleitzahl der Isolierung	-	0,041	W/mK

POLYESTERFASERVLIES-ISOLIERUNG FÜR BE-SSP-2R – AB 500 L

Abmessungen

Type	ISOVL- BE-SSP-2R 750	ISOVL- BE-SSP-2R 1000
Art.Nr.	1610709	1610710
Außendurchmesser	950 mm	1000 mm
Materialstärke	100 mm	100 mm

FLANSCHPLATTE FÜR BE-SSP-2R – BIS 500 L



Flanschplatte für eine zusätzliche Elektroeinschraubheizung für BE-SSP-2R Speicher bis 500 l

Emaillierte Flanschplatte (DN 110) inkl. Dichtung mit 6/4" Muffe für zusätzliche Elektroeinschraubheizung passend zu BE-SSP-2R 200, 300, 400 und 500.

Abmessungen

Type	FLPE-SSP 64
Art.Nr.	1610204
Material	Stahl S 235 JR
Plattenstärke	10 mm
Emaillierung	nach DIN 4753